




■ DECKENLEUCHTEN

Quadratisches Gehäuse aus Stahlblech mit quadratischen Abblendscheiben. Alle Teile weiß pulverbeschichtet. 4 Distanzhalter mit zylindrischer Hutmutter. Quadratische Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas mit Mattfolie, unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose Anschlußklemme. Auch als Deckeneinbauleuchte einsetzbar.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1



Hinweis
Auch als Wandleuchte.
Siehe Serie 4020.






Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät

.0XX entspricht KVG
.1XX entspricht EVG



BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	ABMESSUNG B	DECKENAUSSCHNITT
4231	2 x TC-D 13W	300 mm	240 mm
4232	2 x TC-D 18W	300 mm	240 mm
4233	3 x TC-L 18W	420 mm	320 mm

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
1407	Notlichtfassung E14
4235	Befestigungszubehör für Deckeneinbau
4236	Eingebauter Notlichtumschalter nach VDE 0108
4237	Ausführung 2 x TC-L 18W mit Notlichtbatterie, Brenndauer 1h

