




■ DECKENLEUCHTEN

Rundes Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. 3 Distanzhalter mit zylindrischem Befestigungselement. Zwei

Abblendscheiben aus Aluminium, weiß beschichtet. Runde Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas mit Mattfolie, unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Wärmefeste Verdrahtung, Schraubenlose Anschlußklemme. Auch als Deckeneinbauleuchte einsetzbar.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1



Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.


Ziffer 1 Vorschaltgerät

.0XX entspricht KVG




.1XX entspricht EVG

Hinweis

Auch als Wandleuchte. Siehe Serie 4150.



D



BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	ABMESSUNG D	DECKENAUSSCHNITT
4271	2 x TC-D 13W	330 mm	270 mm
4272	2 x TC-D 18W	330 mm	270 mm
4273	4 x TC-D 13W	420 mm	365 mm
4274	4 x TC-D 18W	420 mm	365 mm

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
1407	Notlichtfassung E14
4276	eingebauter Notlichtumschalter nach VDE 0108
4277	Befestigungszubehör für Deckeneinbau

