



■ LICHTPROGRAMM

■ ANBAU-RASTERLEUCHTEN

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, mit eingeschweißten Stirnteilen zur Aufnahme von Leuchtenendstücken bei Einzelleuchten oder Kupplungen bei Lichtband-Anordnung. Die Kupplung sorgt für die präzise Verbindung der Gehäuse ohne nachträgliches Ausrichten. Raster bei Bandmontage optisch durchlaufend.




Wärmefeste Verdrahtung, 5-polige Anschlußklemme, Verlustarmes Vorschaltgerät. Kondensatoranschlußklemme für Reihenkompensation.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1






Winkel 90°



Raster L1
Metallraster mit Längsstegen weiß beschichtet, tiefbreit strahlend.



Raster L2
Alu-Spiegelraster mit seidenglanzeloxierten Längsreflektoren. Matt eloxierte, abgestufte Querlamellen, tiefbreit strahlend. 1-lampige Ausführung auch schrägstrahlend.





Raster L3
Darklight-Spiegelraster mit parabolisch geformten, seidenglanz eloxierten Längsreflektoren und Querlamellen, interferenzfrei. Leuchtdichtebegrenzung auf 200 cd/m² oberhalb des Ausstrahlungswinkels 60°.



Bestellhinweis
Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht VVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG dimmbar

Raster L4
BAP-Spiegelraster mit parabolisch geformten hochglänzenden Längsreflektoren und Querlamellen, stückeloxiert, interferenzfrei. Leuchtdichtebegrenzung auf 200 cd/m² oberhalb des Ausstrahlungswinkels 50°.



Ziffer 2 Raster
.X1X entspricht L1
.X2X entspricht L2
.X3X entspricht L3
.X4X entspricht L4

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	LÄNGE	BESTÜCKUNG
1501	630 mm	1 x L 18W
1502	1250 mm	1 x L 36W
1503	1550 mm	1 x L 58W
1504	630 mm	2 x L 18W
1505	1250 mm	2 x L 36W
1506	1550 mm	2 x L 58W
1651	Leuchtenendstück 1-lampig	
1652	Leuchtenendstück 2-lampig	
1653	Kupplung 1-lampig	
1654	Kupplung 2-lampig	



BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
	Systemverbinder aus weißbeschichtetem Stahlblech, passend zu 1-lampigen Leuchten
1601	Winkel 90°
1602	Winkel 120°
1603	T-Verbindung
1604	Kreuzverbindung
1605	Abhängebügel mit Stahlseil 1,5 m lang und Schnellabhänger (2 Stück pro Einzeleuchte, bei Lichtband 1 Stück pro Leuchtenverbindung)
1406	Notlichtfassung E14 weiß
1407	Notlichtfassung E14 rot
1608	Durchverdrahtung 5 x 2,5 mm ² für 36W
1609	Durchverdrahtung 5 x 2,5 mm ² für 58W