




■ ANBAU-RASTERLEUCHTEN

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, mit eingeschweißten Stirnteilen zur Aufnahme von Leuchten-Stirnteilen. Raster bei Bandmontage optisch durchlaufend. Wärmefeste Verdrahtung. 5-polige Anschlußklemme, elektronisches Vorschaltgerät.

Mit Zubehör auch als Pendelleuchte




Schutzart IP20  
Schutzklasse 1




**Raster L2**

Alu-Spiegelraster mit seidenglanzeloxierten Längsreflektoren. Matt eloxierte, abgestufte Querlamellen, tiefbreit strahlend.



**Raster L3G**

Darklight-Spiegelraster mit parabolisch geformten, hochglanzeloxierten Längsreflektoren und Querlamellen, interferenzfrei. Leuchtdichtebegrenzung auf 200 cd/m<sup>2</sup> oberhalb des Ausstrahlungswinkels 60°.



■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	LÄNGE
1801	1 x T5 54W	1200 mm
1802	1 x T5 80W	1500 mm
1803	2 x T5 54W	1200 mm
1804	2 x T5 80W	1500 mm
1805	1 x T5 24W	622 mm
1852	Leuchtenendstück 1-lampig	
1853	Leuchtenendstück 1-lampig	

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
1851	Seilabhängung 1,5 m lang mit Schnellfeststeller ( 2 Stück pro Einzel-leuchte, 1 Stück pro Leuchtenverbindung bei Lichtband)

