



■ PENDELLEUCHTEN

Durchgehender Geräteträger mit U-förmiger Abdeckung, alle elektrischen Komponenten eingebaut. Zwei gerundete Längsreflektoren aus Lochblech, jeweils gehalten an den geschlitzten Stirnteilen, überstehend. Abhängung der Leuchte mit zwei Stahlseilen, 1,5 mm, 1,5 m lang, deckenseitig mit Schnellverstellern. Anschlußleitung 2 m lang.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1
CE

Bestellhinweis



Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht VVG
.1XX entspricht EVG
.2XX entspricht EVG dimmbar

Ziffer 2 Raster
.X2X entspricht L2
.X3X entspricht L3


Raster L2

Alu-Spiegelraster mit seidenglanzeloxierten Längsreflektoren. Matt eloxierte, abgestufte Querlamellen, tiefbreit strahlend. 1-lam-pige Ausführung auch schrägstrahlend.



Raster L3

Darklight-Spiegelraster mit parabolisch geformten, seidenglanz eloxierten Längsreflektoren und Querlamellen, interferenzfrei. Leuchtdichtebe-grenzung auf 200 cd/m² oberhalb des Ausstrahlungswinkels 60°.



BESTELL-NR.	LÄNGE	BESTÜCKUNG
2131	1250 mm	1 x L 36W
2132	1550 mm	1 x L 58W
2133	1250 mm	2 x L 36W
2134	1550 mm	2 x L 58W

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
2135	Kupplungssatz für Leuchten in Lichtbandanordnung
2136	Notlichtfassung E14

