




■ EINBAULEUCHTEN

Quadratisches Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Umlaufender, kantiger Rahmen, aus einem Stück gelasert, ohne Fugen. Quadratische Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas mit Mattfolie, unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Wärmefeste Verdrahtung, schraubenlose Anschlußklemme.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1



Bestellhinweis
Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät
.0XX entspricht VVG
.1XX entspricht EVG

Ziffer 2 Scheiben
.X1X entspricht Scheiben aus VSG, eisenoxydarm, mit Mattfolie

Ziffer 3 Ausführung
.XX1 entspricht Rahmen aus Edelstahl, geschliffene Oberfläche



| BESTELL-NR. | BESTÜCKUNG | ABMESSUNG B | DECKENAUS-SCHNITT |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| 3771 | 2 x TC-D 13W | 312 mm | 300 mm |
| 3772 | 2 x TC-D 18W | 312 mm | 300 mm |
| 3773 | 3 x TC-L 24W | 450 mm | 438 mm |

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

| BESTELL-NR. | BESCHREIBUNG |
|-------------|--|
| 1407 | Notlichtfassung E14 |
| 3201 | Befestigungssatz (4St) für gesägte Decken |
| 3777 | Eingebauter Notlichtumschalter nach VDE 0108 |