




■ WANDLEUCHTEN

Rundes Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. 3 Distanzhalter mit zylindrischem Befestigungselement. Zwei Abblendscheiben aus Aluminium, weiß beschichtet. Runde Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas mit Mattfolie, unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Wärmefeste Verdrahtung, Schraubenlose Anschlußklemme. Auch als Wandeinbauleuchte einsetzbar.

Schutzart IP20
Schutzklasse 1



Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine dreistellige Kennziffer hinzuzufügen.





Ziffer 1 Vorschaltgerät

.0XX entspricht KVG

.1XX entspricht EVG

Hinweis

Auch als Deckenleuchte. Siehe Serie 4270.



BESTELL-NR.	BESTÜCKUNG	ABMESSUNGEN D	WANDAUSSCHNITT
4151	2 x TC-D 13W	330 mm	270 mm
4152	2 x TC-D 18W	330 mm	270 mm
4153	4 x TC-D 13W	420 mm	365 mm
4154	4 x TC-D 18W	420 mm	365 mm

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
1407	Notlichtfassung E14
4156	eingebauter Notlichtumschalter nach VDE 0108

