



■ FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Zweiteiliges Gehäuse aus
 glasfaserverstärktem
 Polyster, grau eingefärbt.
 Stabile Drehfassung aus
 Makrolon. Verlustarmes
 Vorschaltgerät, wärmefes-
 te Verdrahtung, 5-polige
 Anschlußklemme.

Schutzart IP65
 Schutzklasse 2





Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine drei-
 stellige Kennziffer hinzuzu-
 fügen.

Ziffer 1 Vorschaltgerät

.0XX entspricht VVG
 .1XX entspricht EVG



BESTELL-NR.	LÄNGE	BESTÜCKUNG
6011	657 mm	1 x L 18W
6012	1257 mm	1 x L 36W
6013	1567 mm	1 x L 58W
6014	657 mm	2 x L 18W
6015	1257 mm	2 x L 36W
6016	1567 mm	2 x L58W

■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
	Lampenschutzrohr aus Plexiglas mit Schraubringen für T26 - Lampen
6017	L 18W
6018	L 36W
6019	L 58W
	Schwenkreflektor aus PMMA mit breit- strahlendem Spiegel. Mit Schraubring für T26-Lampen. (Bei 2-lampigen Leuchten 2 Stück erforderlich.)
6020	L 18W
6021	L 36W
6022	L 58W