



■ ANBAU-WANNENLEUCHTEN

Gehäuse aus Stahlblech,
weiß pulverbeschichtet.
Stabile Verschlüsse.
Wanne aus durchgefärb-
tem, weißem PMMA oder
Prismenwanne aus PMMA.
Verlustarmes
Vorschaltgerät, wärmefe-
ste Verdrahtung, 5-polige
Anschlußklemme.

Schutzart IP50
Schutzklasse 1



Bestellhinweis

Der Bestell-Nr. ist eine drei-
stellige Kennziffer hinzuzu-
fügen.



Ziffer 1 Vorschaltgerät

.0XX entspricht VVG

.1XX entspricht EVG

Ziffer 3 Ausführung

Diese Kennziffer ist dem
Zubehör bzw. der
Sonderausstattung zu ent-
nehmen.



■ ZUBEHÖR - SONDERAUSSTATTUNG

BESTELL-NR.	LÄNGE L	BESTÜCKUNG
6511	650 mm	1 x L 18W
6512	1250 mm	1 x L 36W
6513	1550 mm	1 x L 58W
6514	650 mm	2 x L 18W
6515	1250 mm	2 x L 36W
6516	1550 mm	2 x L 58W

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG
651X.XX1	Leuchte mit Prismenwanne